



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. KZ/1090-1/2020/1

1/2 psl.

- 1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:** Šaltuoju būdu gamintas plieninis profilis „Z“ profilis, „C“ profilis, „Σ“ sigma profilis, specialus „SP“ profilis
- 2. Numatomas naudojimas arba naudojimo sritys:** skirtas konstrukcijoms visų tipų statybos darbuose
- 3. Gamintojas:** „BALEX METAL sp. z o. o.“, ul. Wejherowska 12C, 84-239 Bolszewo
- 4. Eksploatacinių savybių stabilumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:** 2+
- 5. Darnusis standartas:** EN 1090-1:2009+A1:2011: Plieninių ir aliuminio konstrukcijų gamyba. 1 dalis: Konstrukcinių elementų atitikties vertinimo taisyklės.
- 6. Notifikuotoji įstaiga arba notifikuotosios įstaigos:** TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ (Nr. 1301)
Gamyklos gamybos kontrolės sertifikatas: 1301-CPR-1595, 1301-CPR-1596
- 7. Deklaruotos eksploatacinės savybės:** 1 lentelė

Nurodytos produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama vadovaujantis reglamentu (ES) Nr. 305/2011 tik joje nurodyto gamintojo atsakomybe.


BALEXMETAL Sp. z o.o.
84-239 Bolszewo, ul. Wejherowska 12C
tel. 58 778-44-44, fax 58 778-44-55
NIP 588-11-30-299
P-191112216

Bolszewo, 2020 m. lapkričio 12 d

Gamintojo vardu pasirašė:
Sertifikavimo proceso vadovas

Wawrzynowicz

dr. inž. Adam Wawrzynowicz



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. KZ/1090-1/2020/1

2/2 psl.

1 lentelė: Eksploatacinės savybės

Charakteristikos	Savybės
Skerspjūvis	Z;C; Σ;SP – pagal specifikaciją
Plieno rūšis	S280GD, S350GD
Metalinė danga	Z200; Z275
Gamybos klasė	EXC2
Storis [mm]	1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5
Matmenų ir formos tolerancijos	Pagal EN 1090-2
Suvirinamumas	NPD
Atsparumas įtrūkimams, atsparumas smūgiams	NPD
Keliamoji galia	NPD
Tinkamumo ribiniams būviams deformacija	NPD
Patvarumo riba	NPD
Atsparumas ugniai [klasė]	NPD
Reakcija į ugnį [klasė]	A1 (CWFT)
Kadmio ir jo junginių išsiskyrimas	NPD
Radioaktyvus spinduliavimas	NPD
Patvarumas	Atsparumas korozijai RC1, RC2 pagal PN-EN ISO 12944-2